

## Tubo Solaflex

Tubo flessibile, adatto per alimenti.



### Prezzo al metro

670.2210	SOLAFLEX trasp. 5/11 mm	5.40
670.2211	SOLAFLEX trasp. 6/12 mm	5.40
670.2212	SOLAFLEX trasp. 8/14 mm	5.40
670.2213	SOLAFLEX trasp. 10/16 mm	5.40

## Attacco rapido

Consente un cambio rapido fra diversi gas/ miscele di gas.



645.2507	Giunto ARO, cilindrico	41.95
645.2508	Nipplo ad innesto 5 mm, SERVA	4.30
645.2509	Nipplo ad innesto 8 mm, SERVA	4.30

## Chiave



170.1703	Chiave zincata 30 x 32	11.—
----------	------------------------	------

## Fascetta per tubi



170.1342	Fascetta avvitabile 8 - 16 mm	1.80
----------	-------------------------------	------

## Miscelatore di gas

Miscelatore per 2 o 3 gas. Regolazione della miscela tramite una valvola miscelatrice proporzionale con pomello e scala %. Prelievo miscela di gas da 0 al massimo in l/min. Controllo dell'alimentazione gas tramite pressostato con spie luminose e segnalazione d'allarme escludibile (contatto a potenziale zero oppure spia lampeggiante o segnale acustico).

### Principali applicazioni

Confezione di prodotti alimentari con confezionatrici sotto vuoto e ovunque vi siano grosse variazioni della quantità di miscela di gas prelevata.

Prezzo a richiesta

## Valvole riduttrici di pressione per l'industria alimentare

Queste valvole riduttrici di pressione cromate sono state inserite nel nostro assortimento per applicazioni specifiche nell'industria alimentare. Queste valvole riduttrici di pressione monostadio sono caratterizzate da una costruzione molto robusta e una notevole costanza della pressione. I comandi ergonomici e i manometri dalla lettura facile sono decisivi per la notevole facilità d'uso delle valvole. Valvola riduttrice della pressione con manometri incorporati, valvola di sicurezza integrata e rubinetto di chiusura in uscita.

Attacco: attacco a vite per bombola (specifico per il tipo di gas)  
 Pressione d'entrata: 200 bar  
 Pressione di lavoro: fino a 7 bar



183.1123	Per BIOGON® C, E 290 (CO <sub>2</sub> ) fino a 2,5 bar, uscita 1/4"	218.—
183.1100	Per BIOGON® C, E 290 (CO <sub>2</sub> ) fino a 7 bar, uscita 1/4"	218.—
183.1101	Per BIOGON® N, E 941 (N <sub>2</sub> ) fino a 7 bar, uscita 1/4"	218.—
183.1102	Per BIOGON® O, E 948 (O <sub>2</sub> ) fino a 7 bar, uscita 3/8"	218.—

## Nipplo per tubi cromato

Senza ghiera.



022.1018	Diametro 5 mm*, per ghiera G 1/4"	5.60
022.1028	Diametro 5 mm*, per ghiera G 3/8"	6.30
022.1019	Diametro 8 mm*, per ghiera G 1/4"	5.60
022.1029	Diametro 8 mm*, per ghiera G 3/8"	6.30

\*Diametro interno del tubo

## Portatappi per bombole



da 2 = lunghezza 390 mm  
 da 3 = lunghezza 520 mm

149.3000.4	Portatappi da due, zincato	35.30
149.3001.4	Portatappi da tre, zincato	38.70

## Portabombole

In profilati di acciaio, con catena, zincato.



Tipo, lunghezza		
149.1503	Per 1 bombola, 255 mm	53.—
149.1500	Per 2 bombole, 530 mm	122.50
149.1501	Per 3 bombole, 780 mm	159.—
149.1502	Per 4 bombole, 1030 mm	219.—



Progettazione - Consulenza - Vendita - Assistenza